RECAMBIOS48HORAS.ES
xilibar recambios
954 875 459
610 611 611

RECOFICIAL - 70001 - REC OF AFLOJATODO ULTRAPENETRANTE 400ML

Poducto lubricante que se esparce ampliamente sobre las partes aplicadas adhiriéndose perfectamente a la superficie. Es extremadamente penetrante aflojando y liberando piezas oxidadas, bloqueadas o congeladas.

Agitar antes de usar. No contiene ácido por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc.
No contiene ácido por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc.
Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar.

PELIGRO: NocivoAerosol inflamable. Recipiente a presión, Recipiente a presión:Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea.Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuentede ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso despúes de su uso. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su liberación en el medio ambiente. Llevar guates/prendas/gafas/máscaras de protección. Proteguer de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºC. Contiene: Decane, hidr

RecOficial
Recambio original exclusivo
AFLOJATODO
ULTRAPENETRANTE
LUBRICANT LOOSEN ALL
LUBRICANTE AFLOJATODO
400 ml.

R65 REC70001

AFLOJATODO ULTRAPENETRANTE

LUBRICANT LOOSEN ALL

400 ml.

Poducto lubricante que se esparce ampliamente sobre las partes aplicadas adhiriéndose perfectamente a la superficie. Es extremadamente penetrante aflojando y liberando piezas oxidadas, bloqueadas o congeladas.

APLICACIÓN:

- ✓ Agitar antes de usar. No contiene ácido por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc.
- ✓ No contiene ácido por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc.
- ✓ Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar.

PELIGRO: NocivoAerosol inflamable. Recipiente a presión, Recipiente a presión:Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea.Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuentede ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso despúes de su uso. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su liberación en el medio ambiente. Llevar guates/prendas/gafas/máscaras de protección. Proteguer de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºC. Contiene: Decane, hidrocarburos, c7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos.