



RECAMBIOS48HORAS.ES



📞 954 875 459

📞 610 611 611

## **RECOFICIAL - REC70001 - REC OF AFLOJATODO ULTRAPENETRANTE 400ML**

Producto lubricante que se esparce ampliamente sobre las partes aplicadas adhiriéndose perfectamente a la superficie. Es extremadamente penetrante aflojando y liberando piezas oxidadas, bloqueadas o congeladas.

Agitar antes de usar. No contiene ácido por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc.

No contiene ácido por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc.

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar.

**PELIGRO:** Nocivo Aerosol inflamable. Recipiente a presión, Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su liberación en el medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscaras de protección. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°C. Contiene: Decane, hidr



**RecOficial**  
Recambio original exclusivo

AUTOMOTIVE CHEMICAL FLUIDS

**AFLOJATODO  
ULTRAPENETRANTE**

LUBRICANT LOOSEN ALL

LUBRICANTE AFLOJATODO

400 ml.

R65 REC70001



***AFLOJATODO  
ULTRAPENETRANTE***

**LUBRICANT LOOSEN ALL**

**400 ml.**

Producto lubricante que se esparce ampliamente sobre las partes aplicadas adhiriéndose perfectamente a la superficie. Es extremadamente penetrante aflojando y liberando piezas oxidadas, bloqueadas o congeladas.

---

#### APLICACIÓN:

- ✓ Agitar antes de usar. No contiene ácido por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc.
  - ✓ No contiene ácido por lo que no daña la pintura, madera, goma, etc.
  - ✓ Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar.
- 

**PELIGRO:** Nocivo Aerosol inflamable. Recipiente a presión, Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea. Puede provocar somnolencia o vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su liberación en el medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscaras de protección. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50°C/122°C. Contiene: Decane, hidrocarburos, c7, n-alcanos, isoalcanos, ciclicos.

---