



RECAMBIOS48HORAS.ES



 954 875 459

 610 611 611

RECOFICIAL - REC50007 - LIMPIADOR DE ADMISION

Producto diseñado para la eliminación del barniz y grasa presente tanto en el exterior como en el interior del carburador de un vehículo. Su fórmula limpia y descarboniza los sistemas de inyección, mejorando la combustión y eficacia del motor. Es recomendable utilizar Limpiador del Carburador dos veces al año para mantener el motor en perfectas condiciones y evitar la acumulación de restos de combustión.

Elimina barnices y carbonilla.

Limpia sin desmontar turbos.

Limpia y suelta los alabes de la geometría variable.

Usar en piezas desmontadas o sin desmontar como válvulas EGR y sondas lambda carbonizadas o con aceite

APLICACION:

Subir de revoluciones hasta 1.500 r.p.m. y aplicar por la admisión a continuación del caudalímetro a 20 cm con pulsaciones cortas y comprobar que el motor no se acelera descontroladamente.

Desmontar para la aplicación en conector de admisión y rancar el motor consiguiendo la temperatura óptima. Una vez controlado el anterior paso, aplicar con pulsaciones cortas y comprobar el cambio de sonido del motor debido a la limpieza.

Dejar el motor encendido unos 5 minutos para el reajuste.

PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable.

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos

acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Contiene: Hidrocarburos, C9-12, n-alcanos, iso-alcanos cíclicos aromáticos nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada.





***LIMPIADOR
DE ADMISIÓN***
INTAKE CLEANER DIÉSEL

400 ml.

Producto diseñado para la eliminación del barniz y grasa presente tanto en el exterior como en el interior del carburador de un vehículo. Su fórmula limpia y descarboniza los sistemas de inyección, mejorando la combustión y eficacia del motor. Es recomendable utilizar Limpiador del Carburador dos veces al año para mantener el motor en perfectas condiciones y evitar la acumulación de restos de combustión.

PROPIEDADES:

- ▶ Elimina barnices y carbonilla.
 - ▶ Limpia sin desmontar turbos.
 - ▶ Limpia y suelta los alabes de la geometría variable.
 - ▶ Usar en piezas desmontadas o sin desmontar como válvulas EGR y sondas lambda carbonizadas o con aceite.
-

APLICACIÓN:

- ✓ Subir de revoluciones hasta 1.500 r.p.m. y aplicar por la admisión a continuación del caudalímetro a 20 cm con pulsaciones cortas y comprobar que el motor no se acelera descontroladamente.
 - ✓ Desmontar para la aplicación en conector de admisión ya rancar el motor consiguiendo la temperatura óptima.
-

- ✓ Una vez controlado el anterior paso, aplicar con pulsaciones cortas y comprobar el cambio de sonido del motor debido a la limpieza.
- ✓ Dejar el motor encendido unos 5 minutos para el reajuste.



PELIGRO: Aerosol extremadamente inflamable. Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Provoca irritación cutánea. Puede irritar las vías respiratorias. Puede provocar somnolencia o vértigo. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F. Contiene: Hidrocarburos, C9-12, n-alcanos, iso-alcanos cíclicos aromáticos nafta (petróleo), fracción pesada hidrodesulfurada.
